SISTEMA INALÁMBRICO POR RF

280D

El Everight 280D es un sistema inalámbrico por radiofrecuencia para celdas de carga, formado por un transmisor y un indicador de mano. Permite leer el peso a distancia, sin tender cable entre la celda y el indicador, y hacer desde el indicador la puesta a cero, la tara y la calibración.



2,4 GHz
Frecuencia de transmisión

80 m
Alcance mínimo

25 mm
Altura de dígito

- Sin cable al indicador
- Indicador de mano
- Retención de pico
- Salida RS232

Características

- Transmisión inalámbrica en 2,4 GHz; 433 MHz u 868 MHz opcionales
- Alcance mínimo de 80 m; 200 m opcional
- Hasta 128 canales disponibles
- Indicador de mano con display LCD retroiluminado de 5 dígitos de 25 mm
- Funciones de cero, tara y retención de pico
- Dos set-points programables por el usuario, para seguridad, aviso o límite de pesada
- Aviso de batería baja y de sobrecarga
- Calibración por el usuario desde el indicador, con contraseña
- Salida RS232

Especificaciones técnicas

Modelo	280D
Display	LCD de 5 dígitos, 25 mm (1"), con retroiluminación
Frecuencia inalámbrica	2,4 GHz (estándar) · 433 MHz u 868 MHz (opcional)
Canales	Hasta 128
Alcance	Mínimo 80 m (estándar) · 200 m (opcional)
Rango de cero manual	4 % F.S.
Rango de tara	100 % F.S.
Tiempo de estabilización	≤ 5 segundos
Funciones	Cero, tara, retención de pico, 2 set-points, aviso de batería baja y de sobrecarga
Salida de datos	RS232
Temperatura de operación	-10 °C a 40 °C
Humedad de operación	≤ 85 % de humedad relativa por debajo de 20 °C

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante. Consultar alimentación y grado de protección.

Juan Manuel de Rosas 3130 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Tel: +54 341 5582214/15 +54 9 341 2100066

ventas@pesarsrl.com · www.pesarsrl.com