

EMBOLSADORA DE PESO BRUTO **AF-G100K**



La embolsadora de peso bruto AF-G100K está diseñada para el envasado de materiales granulares de flujo libre entre 10 y 100 kg. Ofrece alta precisión y alta velocidad de trabajo, con una construcción robusta y estable pensada para operación continua en planta.



10-100 kg

Rango de pesaje

±25 g

Mejor precisión *

600 bolsas/h

Velocidad máxima *



Rendimiento estable



Instalación sencilla



Control por servomotor



Pesaje de precisión

Apta para diversos productos a granel: legumbres, alimento balanceado, granos, arroz y más.






Características

- Alimentación por servomotor
- Estructura completa en acero inoxidable SS304, fácil de limpiar
- Pantalla táctil de 7 pulgadas para operación simple
- Soporta comunicación RS232, RS485 y USB para exportar datos

Variedad de abrazaderas de bolsa disponibles:

- A. Tipo neumático (correa)
- B. Tipo neumático (goma)
- C. Tipo por gravedad (no requiere compresor de aire)



Especificaciones técnicas

Modelo	AF-G100K
Rango de pesaje	10 ~ 100 kg
División	1 g
Mejor precisión *	± 25 g
Velocidad máxima *	600 bolsas/h
Método de alimentación	Servomotor
Material	Acero inoxidable SS304
Abrazaderas de bolsa	A. Neumática (correa) B. Neumática (goma) C. Por gravedad (sin compresor)
Comunicación	RS485, RS232, USB
Fuente de aire	0,4 - 0,6 MPa – 2 m³/h (no requerida en versión por gravedad)
Alimentación eléctrica	Monofásica AC 220V ±10%, 50/60Hz, 1 kW
Ambiente de trabajo	0 ~ 40°C, sin condensación (H.R. 90%)

* Verificar condiciones de ensayo en el manual técnico del fabricante.

Estructura y dimensiones

Unidad: mm

