

BÁSCULA CHEQUEADORA DINÁMICA CW-60K



La chequeadora dinámica CW-60K pesa y verifica bolsas y cajas de hasta 60 kg sobre cinta transportadora, con una estructura robusta pensada para ambientes exigentes. Utiliza 4 celdas de carga en la plataforma, con posición de montaje variable, para mantener la precisión incluso en condiciones de trabajo difíciles.



5-60 kg

Rango de pesaje

±10 g

Precisión (a 60 pzs/min)

60+ pzs/min

Velocidad máxima



Estructura robusta para ambientes exigentes



4 celdas de carga, montaje variable



Comunicación Modbus flexible



Pantalla táctil color de 10"

Múltiples aplicaciones industriales: logística, automatización de líneas y envasado de granos y alimento balanceado.



Características

- Para bolsas y cajas de hasta 60 kg, con precisión de hasta ± 5 g según velocidad
- Estructura robusta en acero al carbono, con opción de estructura inoxidable SS304/SS316
- Utiliza 4 celdas de carga en la plataforma, con posición de montaje variable para alta precisión en ambientes exigentes
- Comunicación Modbus flexible: integración con PC, escáner, medidor de dimensiones y otros equipos
- Pantalla táctil color de 10" y torre de señalización de 3 colores (rojo/amarillo/verde)

Opciones disponibles:

Estructura en acero inoxidable SS304 o SS316

Celda de carga inoxidable

Rechazador (rejetor) en línea

Alarma sonora (buzzer)

Especificaciones técnicas

Modelo	CW-60K
Rango de pesaje	5 a 60 kg
División	5 g
Precisión máxima (3 σ) *	± 5 g
Velocidad máxima de pesaje *	60 pzs/min
Velocidad de cinta	10 a 60 m/min
Tamaño de cinta	1000/1200 x 600 mm
Altura de plataforma de pesaje	400 a 750 mm (± 50 mm)
Tamaño del objeto a testear	Largo: 100-800/1000 mm · Ancho: 50-600 mm · Alto: 50-600 mm
Material de la estructura	Acero al carbono; plataforma de pesaje en acero inoxidable SS304
Luz de alarma	Torre de señalización de 3 colores (rojo, amarillo, verde); buzzer opcional
Pantalla	Táctil color de 10 pulgadas
Rechazador (rejetor)	Opcional
Alimentación	AC 220V, 50/60Hz, 800W
Temperatura de trabajo	0°C a 40°C
Grado de protección	IP30

* Depende del peso, tamaño y material del objeto testeado. Precisión de referencia del fabricante: 5 g a 30 pzs/min; 10 g a 60 pzs/min.

Estructura y dimensiones

Unidad: mm

