

CELDA DE CARGA ROCKER PIN CPT

La celda de carga Flexar CPT es una celda tipo rocker pin (columna basculante) de acero para básculas de camiones, con protección IP68 y montaje que admite hasta 12 mm de desplazamiento.



30.000 kg

Capacidades

2 mV/V

Sensibilidad

IP68

Grado de protección



Rocker pin



Básculas camioneras



Protección IP68



Puente de 700 Ω

Características

- Capacidades: 30.000 kg
- Construcción en acero
- Grado de protección IP68
- Desplazamiento máximo admitido del montaje: 12 mm
- Aplicaciones: básculas de camiones

Especificaciones técnicas

Modelo	CPT
Capacidades	30.000 kg
Tensión máxima	15 V
Sensibilidad	2 mV/V $\pm$ 0,2 %
Resistencia del puente	700 Ω
Balance de cero	$\pm$ 1 % CN
Alinealidad	0,015 % CN
Histéresis	0,015 % CN
Repetibilidad	0,015 % CN
Creep	0,015 % CN
Sobrecarga	150 % CN
Rango de temperatura compensado	-10 °C a +40 °C
Corrección de cero por temperatura	$\pm$ 0,0008 % CN/°C
Corrección de sensibilidad por temperatura	$\pm$ 0,0012 % CN/°C
Resistencia de aislación	> 5000 M Ω
Material base	Acero
Grado de protección	IP68
Longitud de cable	13 m
Conexión	Excitación (+) rojo · Excitación (-) negro · Señal (+) verde · Señal (-) blanco

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Estructura y dimensiones

Unidad: mm

