

BÁSCULA CHEQUEADORA DINÁMICA VERTICAL **CW-60K-V**



La CW-60K-V es una chequeadora dinámica vertical, pensada para pesar bolsas y cajas que se desplazan en sentido vertical dentro de la línea de producción. Combina un rango de pesaje amplio con alta precisión, en un diseño modular estándar de fácil instalación, integración y mantenimiento.



60 kg

Capacidad máxima

±10 g

Mejor precisión *

≤50 pzs/min

Velocidad máxima



Diseño modular, fácil instalación



Fácil integración en línea de producción



Cinta en PVC negro



Pantalla táctil de 10"

Apta para múltiples aplicaciones: alimento balanceado, mascotas, productos agrícolas y de jardín, entre otros.



Características

- Diseño modular estándar, de fácil instalación y mantenimiento
- Fácil integración en la línea de producción
- Capacidad máxima de 60 kg, con precisión de hasta ± 10 g según el objeto testado
- Cinta transportadora en PVC negro, distancia entre rodillos de 800 mm
- Límite de carga instantánea: 100 kg

Especificaciones técnicas

Modelo	CW-60K-V
Capacidad máxima	60 kg
Mejor precisión *	± 10 g
Velocidad máxima *	≤ 50 pzs/min
Velocidad de cinta	40 m/min
Tamaño de cinta transportadora	800 x 400 mm
Distancia entre rodillos	800 mm
Altura de plataforma de pesaje	400 mm (±50 mm)
Material de la estructura	Acero al carbono; plataforma de pesaje en acero inoxidable SS304
Material de la cinta	PVC (negro)
Pantalla	Táctil de 10 pulgadas
Alimentación	AC 220V ±10%, 50/60Hz, 825W
Temperatura de trabajo	0°C a 40°C
Humedad máxima	90% H.R., sin condensación
Límite de carga	Límite de carga instantánea: 100 kg

* Depende de las características del objeto testado (tamaño y peso). Precisión de referencia del fabricante: hasta ± 10 g.

Estructura y dimensiones

Unidad: mm

