

DINAMÓMETRO INALÁMBRICO DL-W3

El dinamómetro inalámbrico Everight DL-W3 es un instrumento muy robusto para uso industrial, como balanza de grúa o para medir fuerza. Tiene microprocesador de alta precisión y se calibra fácilmente desde el indicador de mano inalámbrico, con funciones de cero, tara, pico, aviso de sobrecarga y set-points programables.



1-50 t

Capacidades

0,05 %

Precisión

80 m

Alcance inalámbrico



Inalámbrico



Indicador de mano



Detección de pico



2 set-points

Características

- Construcción en aluminio y aleaciones de acero con pintura en polvo
- Precisión 0,05 % (1 a 50 t) y 0,1 % por encima de 50 t
- Unidades kg, t, lb, N y kN
- Grilletes industriales estándar G2130 galvanizados
- Ajuste de gravedad desde el indicador
- Cero, tara, aviso de batería baja, detección de pico y aviso de sobrecarga; calibración con contraseña
- Dos set-points programables para seguridad y límites de peso
- Incluye funda protectora

Especificaciones técnicas

Modelo	DL-W3
Modelos	DL-W3-1 (1 t) · -2 (2 t) · -3 (3 t) · -5 (5 t) y mayores
Display	LCD de 5 dígitos de 25 mm con retroiluminación
Rango de cero / manual / tara	20 % / 4 % / 20 % FS
Tiempo de estabilización	< 5 s
Indicación de sobrecarga	100 % FS + 9e
Carga máxima de seguridad / de rotura	125 % / 400 % FS
Batería	> 50 horas · 3 x AA (dinamómetro) · 4 x AA (indicador)
Temperatura de trabajo	-20 °C a +50 °C
Alcance inalámbrico	80 m mín. (200 m opcional)
Frecuencia	2,4 GHz (433 / 868 MHz opcional)
Teclas del indicador	ON/OFF · ZERO · PEAK · cambio de unidad

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.