

FUENTE SWITCHING 24 V **FU-24V1000**

La fuente switching Pronext FU-24V1000 es una fuente enchufable de 24 V CC y 1000 mA, certificada, con cable de 1,5 m y conector de 5,5 x 2,1 mm desmontable. Es la alimentación indicada para indicadores, transmisores y accesorios de pesaje de 24 V CC de bajo consumo.



24 v cc

Tensión de salida

1000 mA

Corriente de salida

24 w

Potencia



Enchufable



Certificada



Protección por fusible



Conector 5,5 x 2,1 mm

Características

- Salida de 24 V CC, 1000 mA (24 W)
- Formato enchufable con ficha para tomacorriente argentino
- Conector de 5,5 x 2,1 mm desmontable, con inversión de polaridad
- Cable de 1,5 m
- Fusible de protección contra sobrecarga y carcasa ignífuga
- Eficiencia de 85 a 95 %
- Certificada según IEC 60065 e IEC 60950 (TÜV / Bureau Veritas)
- Para alimentar indicadores, transmisores y accesorios de 24 V CC; también módems, routers y otros equipos

Especificaciones técnicas

Modelo	FU-24V1000
Marca / modelo	Pronext FU-24V1000
Tipo	Fuente switching enchufable
Salida	24 V CC, 1000 mA (24 W)
Conector	5,5 x 2,1 mm, desmontable, polaridad invertible
Cable	1,5 m
Eficiencia	85 a 95 %
Protección	Fusible de sobrecarga · carcasa ignífuga
Normas	IEC 60065 · IEC 60950
Certificación	TÜV · Bureau Veritas
Peso	0,2 kg aprox.
Origen	China

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.