

TRANSMISOR DIGITAL DE PESO **M7702**



El transmisor digital de peso M7702 es un indicador para montaje en riel DIN especialmente diseñado para la transmisión de peso en ambientes industriales. Es compacto, estable, preciso, fácil de operar y ofrece una amplia variedad de salidas de comunicación para conectarse a PLC.



24 bits

Conversor A/D

480 lect/s

Velocidad máx.

16 bits

Salida analógica opc.



Montaje en riel DIN



RS-232 y RS-485



Salida analógica opcional



Fácil conexión a PLC

Características

- Alta precisión del conversor A/D
- Tara y tara preseleccionada
- 2 entradas y 3 salidas
- Compacto, montaje en riel de 30 mm
- Puertos RS-232 y RS-485 con control remoto
- Diseño simple para conexión con PLC
- Salida analógica opcional de 16 bits en tensión o corriente

Especificaciones técnicas

Modelo	M7702
Alimentación	24 V CC
Conversor A/D	Delta-Sigma 24 bits
Velocidad	120 / 240 / 480 lecturas/s
No linealidad	0,01 % F.S.
Deriva de ganancia	10 ppm/°C
Sensibilidad de entrada	0,02 μ V/d
Rango de entrada	0 a 15 mV
Resolución máx.	1/100.000
Excitación de celdas	5 V CC, 100 mA máx.
Entradas	2 (cero, tara, disparo de set-point)
Salidas	3, 500 mA (estable, sobrecarga, set-points, límites)
Temperatura de trabajo	-10 °C a 40 °C

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.