

INDICADOR / CONTROLADOR DE PESO

GM8802S-T



Los indicadores GM8802S-T están diseñados para el pesaje en campos industriales: son pequeños, estables, fáciles de operar y con comandos de comunicación, ideales para conectar a PLC. Admiten hasta 8 celdas con sensado remoto y opciones de salida analógica, Ethernet y Profibus.



4/6 E/S
Entradas / salidas

480 lect/s
Velocidad máx.

8 celdas
Celdas de 350 Ω



Pantalla OLED



4 entradas / 6 salidas



Profibus · Ethernet opc.



Fácil conexión a PLC

Características

- 4 entradas y 6 salidas
- Conversión A/D configurable hasta 480 muestras/s
- Divisiones programables 1, 2, 5, 10, 20, 50
- Hasta 8 celdas de 350 Ω con sensado remoto
- Diseño simple para conexión con PLC
- Opcionales: RS-232/RS-485, salida 0-5/0-10 V y 4-20 mA, Ethernet Modbus/TCP, Profibus

Especificaciones técnicas

Modelo	GM8802S-T
Conversor A/D	Delta-Sigma 24 bits
Rango de cero	0,02 a 8 mV
No linealidad	0,01 % F.S.
Sensibilidad mínima	0,1 μ V/d
Velocidad	120 / 240 / 480 lecturas/s
Resolución	1/100.000
Excitación de celdas	5 V CC, 200 mA máx. (hasta 8 celdas de 350 Ω)
Display	OLED de 1,3"
Alimentación	24 V CC $\pm$ 5 %, aprox. 10 W
Temperatura de trabajo	-10 °C a 40 °C
Dimensiones / peso	110 x 89 x 60 mm · aprox. 250 g

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.