

DISPLAY REMOTO LED JUMBO GM8895



El GM8895 es un display remoto jumbo para básculas camioneras de exterior, de altísima calidad, con cuerpo completo en acero inoxidable y grado de protección IP65. Su LED ultra brillante de gran tamaño ofrece un ángulo de visión de 170 grados, con lectura nítida a distancia incluso bajo luz solar directa.



5,0"

Tamaño de dígito

170°

Ángulo de visión

IP65

Grado de protección



Carcasa exterior en acero inoxidable



A prueba de polvo y agua, IP65



Dígitos de 5" para lectura a distancia



Display LED de doble fila, alta intensidad

Características

- Carcasa exterior en acero inoxidable, a prueba de polvo y agua (IP65)
- Dígitos de 5 pulgadas, ideales para lectura a mayor distancia
- Display LED de doble fila, de alta intensidad, con ángulo de visión de 170 grados
- Soporta más de 30 protocolos de comunicación distintos
- Diseño mecánico robusto, de instalación sencilla
- Comunicación por RS232, RS485 o lazo de corriente; comunicación inalámbrica opcional
- Compatible con indicadores AD-4321, AD-4323, TOLEDO, Fairbanks, R2500, UMC600, GSE50 serie, Rinstrum, WI-125, WI-127 y DF1500, entre otros

Especificaciones técnicas

Alimentación del indicador

Alimentación	90 a 260V AC, 50Hz (o 60Hz) $\pm 2\%$
Consumo	40 W

Display

Display	6 dígitos, 7 segmentos, LED ultra brillante
Tamaño de dígito	5,0"
Indicadores LED	3 LED: Gross, Net, Motion
Ángulo de visión	10° a 170°

Ambiental

Temperatura de trabajo	-10°C a 40°C
Temperatura de almacenamiento	-25°C a 70°C
Humedad	90% H.R. sin condensación
Grado de protección	IP65

Datos mecánicos

Dimensiones con parasol	900 x 280 x 106 mm (L x An x Al)
Dimensiones sin parasol	903 x 296 x 257 mm (L x An x Al)
Peso	Aprox. 16 kg
Certificación	CE
Gabinete	Acero inoxidable

Comunicación

Interfaz	RS485 / RS232; lazo de corriente; inalámbrica (opcional)
Indicadores compatibles	AD-4321, AD-4323, TOLEDO&Fairbanks, R2500, UMC600, GSE50 serie, Rinstrum, WI-125, WI-127, DF1500

* Especificaciones y dimensiones sujetas a actualización; consultar con el área técnica la compatibilidad con el indicador utilizado.

Estructura y dimensiones

Unidad: mm

GM88095

