

CONTROLADOR DE EMBOLSADO M04



El controlador de embolsado M04 está especialmente diseñado para el control de embolsadoras: fácil de operar, rápido y preciso. Su puerto USB y dos puertos serie simplifican la conexión con sistemas y PLC; se usa en embolsado de arroz, granos, alimento balanceado, semillas y productos químicos.



8/12 E/S

Entradas / salidas

20 recetas

Memoria

960 lect/s

Velocidad máx.



8 entradas / 12 salidas



20 recetas



Alimentación en 3
velocidades



USB

Características

- 8 entradas y 12 salidas
- 20 recetas para distintas capacidades
- Filtro digital multinivel y seguimiento de cero
- Tiempos de dosificación programables
- Importación y exportación de datos por USB
- Control automático de alimentación en 3 velocidades
- 2 puertos serie para impresora, PC o display remoto
- Función de vibrado de bolsas para polvos
- Para envasado con o sin tolva

Especificaciones técnicas

Modelo	M04
Alimentación	AC 90-260 V, 50/60 Hz, aprox. 15 W
Convertor A/D	Delta-Sigma 24 bits
Velocidad	120 a 960 lecturas/s
No linealidad	0,01 % FS
Sensibilidad mínima	0,02 µV/d
Resolución	1/100.000
Excitación de celdas	5 V CC, 125 mA máx.
Entradas	Inicio, parada, cero, alarma, receta, bolsa, descarga, doble tolva
Salidas	Marcha, parada, gruesa/media/fina, alcanzado, sobre/bajo, alarma, bolsa, lote completo, doble tolva
Opcionales	Analógica 16 bits, RS-232, RS-485, Profibus-DP, ProfiNet, Ethernet, Ethernet/IP, CANopen
Grado de protección	Frente IP65
Temperatura de trabajo	-10 °C a 40 °C

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Estructura y dimensiones

Unidad: mm

