

BÁSCULA GRÚA CON BLUETOOTH OCS-SLB

La báscula grúa OCS-SLB es la versión con Bluetooth de la OCS-SL: dinamómetro digital de gancho en aluminio fundido, con pantalla LED roja de 5 dígitos y control remoto, que además envía el peso al celular mediante la app Everight (Android e iPhone) para operar, registrar pesadas con foto y exportarlas a Excel. Capacidades de 2 a 20 t.



2-20 Tn

Capacidades disponibles

OIML III

Clase de precisión

Bluetooth

App para celular



Bluetooth + app Everight



Control remoto multifunción



Batería incorporada, > 50 horas



Apagado automático

Características

- Construcción en aluminio fundido
- Gran pantalla LED roja de 5 dígitos (30 mm de altura)
- Unidades de pesaje múltiples: kg, lb, N
- Operación multifunción: tara, cero, seguimiento de cero automático, total, en espera, advertencia de sobrecarga y registro
- Control remoto multifunción, alcance mínimo 15 m
- Batería incorporada con indicación de batería baja
- Apagado automático y función de ahorro de energía
- Bluetooth: app Everight para Android e iPhone con lectura de peso en el celular
- Desde la app: cero, tara y retención de pico
- Registro de pesadas por fecha, con foto desde la cámara o la galería
- Exportación de las pesadas a archivo CSV (Excel)

Opciones y accesorios disponibles:

Display remoto inalámbrico (BD)

Software para PC con control remoto (OCS-S, 380, 180)

Impresora de tickets (580)

Impresora de etiquetas y vinculación con aplicación para celulares Android

Especificaciones técnicas

Características técnicas

Norma	OIML clase III
Display	LED rojo de 5 dígitos, 30 mm de altura
Rango de cero	4% F.S.
Rango de tara	100% F.S.
Tiempo de estabilización	< 10 segundos
Indicador de sobrecarga	100% F.S. + 9e
Carga máxima de seguridad	125% F.S.
Carga última	400% F.S.
Autonomía de batería	> 50 horas
Tipo de batería	Plomo-ácido sellada, 6V / 4,5 Ah
Cargador	DC 9V / 1000 mA
Humedad de trabajo	< 85% H.R. a 20°C
Alcance del control remoto	Mínimo 15 m
Batería del control remoto	AAA x 2, 1,5V
Conectividad	Bluetooth, app Everight (Android / iOS)
Funciones de la app	Peso en pantalla, cero, tara, pico, registro con foto, exportación CSV

Capacidades y divisiones por modelo

OCS-SLB-2	Capacidad máx. 2.000 kg · Peso mínimo 20 kg · División 1 kg · 2.000 divisiones
OCS-SLB-3	Capacidad máx. 3.000 kg · Peso mínimo 20 kg · División 1 kg · 3.000 divisiones
OCS-SLB-5	Capacidad máx. 5.000 kg · Peso mínimo 40 kg · División 2 kg · 2.500 divisiones
OCS-SLB-10	Capacidad máx. 10.000 kg · Peso mínimo 100 kg · División 5 kg · 3.000 divisiones
OCS-SLB-15	Capacidad máx. 15.000 kg · Peso mínimo 200 kg · División 5 kg · 3.000 divisiones
OCS-SLB-20	Capacidad máx. 20.000 kg · Peso mínimo 200 kg · División 10 kg · 2.000 divisiones

Dimensiones y peso por modelo

OCS-SLB-2	A 95 · B 260 · C 33 · D 195 · E 135 · H 430 mm · 10,5 kg
OCS-SLB-3	A 95 · B 260 · C 40 · D 195 · E 135 · H 455 mm · 11,5 kg
OCS-SLB-5	A 120 · B 325 · C 50 · D 240 · E 165 · H 535 mm · 17,5 kg
OCS-SLB-10	A 124 · B 325 · C 60 · D 240 · E 165 · H 660 mm · 27,5 kg
OCS-SLB-15	A 225 · B 345 · C 70 · D 240 · E 165 · H 855 mm · 49 kg
OCS-SLB-20	A 225 · B 345 · C 85 · D 240 · E 165 · H 920 mm · 56 kg

Estructura y dimensiones

Unidad: mm

