

BÁSCULA GRÚA CON BLUETOOTH OCS-SPB

La báscula grúa OCS-SPB es la versión con Bluetooth de la OCS-SP: dinamómetro digital de 50 a 1000 kg con carcasa de aluminio fundido, display LED rojo de 30 mm y control remoto, que además envía el peso al celular mediante la app Everight (Android e iPhone) para operar, registrar pesadas con foto y exportarlas a Excel.



50-1000 kg

Capacidades

III

Clase OIML

Bluetooth

App para celular



Bluetooth + app Everight



Display LED 30 mm



Control remoto



Aluminio fundido

Características

- Capacidades de 50 a 1000 kg
- Carcasa de aluminio fundido para máxima protección
- Display LED rojo de 5 dígitos de 30 mm
- Unidades seleccionables: kg, lb y N
- Tara, cero, ajuste automático de cero, total, retención (hold) y alarma de sobrecarga
- Control remoto para operación, calibración y configuración, alcance mínimo 15 m
- Compensación de gravedad y factor de seguridad de hasta 4 veces la capacidad
- Batería recargable con indicador de batería baja, apagado automático y ahorro de energía
- Bluetooth: app Everight para Android e iPhone con lectura de peso en el celular
- Desde la app: cero, tara, pico, registro de pesadas por fecha con foto y exportación a CSV (Excel)

Especificaciones técnicas

Modelo	OCS-SPB
Modelos	OCS-SPB-005 (50 kg) · -01 (100 kg) · -02 (200 kg) · -03 (300 kg) · -05 (500 kg) · -1 (1000 kg)
División	0,02 kg (50 kg) · 0,05 (100) · 0,1 (200 y 300) · 0,2 (500) · 0,5 kg (1000 kg)
Precisión	OIML clase III, 2000 a 3000 divisiones
Display	LED rojo de 5 dígitos, 30 mm
Rango de cero / tara	4 % / 20 % F.E.
Tiempo de estabilización	≤ 10 s
Indicación de sobrecarga	100 % F.E. + 9 e
Carga segura / de rotura	125 % / 400 % F.E.
Batería	Plomo-ácido sellada 6 V / 5 Ah, ≥ 50 horas
Cargador	9 V CC / 1000 mA
Control remoto	Mínimo 15 m, 2 pilas de 1,5 V
Conectividad	Bluetooth, app Everight (Android / iOS)
Temperatura de trabajo	-10 °C a +40 °C
Humedad	≤ 85 % HR a 20 °C
Peso	4 kg (50 a 300 kg) · 4,5 kg (500 y 1000 kg)

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.