

ACCESORIO PARA CELDAS DE CARGA

PATAS ROTULADAS

Las patas rotuladas YB son el apoyo regulable que se rosca en la celda de carga y sostiene la balanza sobre el piso. Su rótula permite que la base se acomode al suelo aunque no esté perfectamente nivelado, para que la carga llegue a la celda en forma vertical. Se ofrecen en tres pasos de rosca y dos materiales.



3 roscas

M16 · 1/2" NF x20 · 1/2"

2 materiales

Niquelado o inoxidable

Goma

Base de apoyo



Cabeza rotulada



Altura regulable



Base de goma



Niquelado o inoxidable

Características

- Pata rotulada para celdas de carga
- Tres pasos de rosca: M16, 1/2" NF x20 y 1/2"
- Dos materiales: acero niquelado o acero inoxidable
- Rótula que compensa los desniveles del piso
- Base con apoyo de goma
- Altura regulable por rosca, con contratuerca de fijación

Especificaciones técnicas

Modelo	PATAS ROTULADAS
Aplicación	Celdas de carga con orificio roscado
Pasos de rosca	M16 · 1/2" NF x20 · 1/2"
Materiales	Acero niquelado · Acero inoxidable
Apoyo	Base con goma
Regulación	Por rosca, con contratuerca

* Consultar con el área técnica la rosca y el material según la celda de carga, y la capacidad de carga de la pata.