

## BÁSCULA GRÚA INALÁMBRICA OCS-760G

La báscula grúa inalámbrica YB OCS-760G tiene caja de acero, transmisión inalámbrica a 433 MHz y es liviana, portátil y resistente al agua. Su filtrado digital antivibración asegura lecturas estables, con indicador portátil en valija y alcance de hasta 500 m.



**1-10 t**

Capacidades

**500 m**

Alcance inalámbrico

**24 bits**

Conversor A/D



Inalámbrica



Caja de acero



Resistente al agua



Filtro antivibración

### Características

- Capacidades de 1, 2, 3, 5 y 10 t
- Caja de acero, liviana y portátil
- Transmisión inalámbrica a 433 MHz (32 canales)
- Resistente al agua, con batería de larga duración
- Filtrado digital antivibración

## Especificaciones técnicas

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Modelo</b>                     | OCS-760G                                        |
| <b>Capacidades</b>                | 1 · 2 · 3 · 5 · 10 t                            |
| <b>Frecuencia</b>                 | 433 MHz, 32 canales                             |
| <b>Alcance</b>                    | ≥ 500 m sin obstáculos (control remoto ≤ 200 m) |
| <b>Sobrecarga segura / máxima</b> | 150 % / 300 % FS                                |
| <b>Batería</b>                    | Plomo-ácido recargable 6 V / 4 Ah               |
| <b>Tiempo de estabilización</b>   | < 10 s                                          |
| <b>Conversor A/D</b>              | Sigma-Delta 24 bits                             |
| <b>No linealidad</b>              | ≤ ± 0,001 % FS                                  |
| <b>Resolución mínima</b>          | 0,5 µV/d                                        |
| <b>Excitación de celdas</b>       | 5 V / 300 mA, hasta 4 celdas de 350 Ω           |
| <b>Temperatura de trabajo</b>     | -10 °C a +45 °C                                 |
| <b>Humedad</b>                    | < 95 % HR                                       |
| <b>Caja transmisora</b>           | 80 x 120 x 35 mm                                |

\* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.