BÁSCULA CHEQUEADORA DINÁMICA

CW-600G

GENERAL MEASURE

La chequeadora dinámica CW-600G de la serie ChexGo verifica en línea productos de 10 a 600 g con precisión de hasta ± 0,5 g y velocidad de hasta 200 piezas por minuto. Tiene pantalla táctil color de 10", plataforma de acero inoxidable S304 y rechazadores opcionales, ideal para alimentos, farmacia y cosmética.



600 g
Capacidad máxima

±0,5 g
Mejor precisión *

200 pzs/min
Velocidad máxima *

- Rango de 10 a 600 g
- Precisión de hasta ± 0,5 g
- Pantalla táctil de 10"
- Rechazadores opcionales

Características

- Apta para productos de 10 a 600 g
- Precisión de pesaje de hasta ± 0,5 g (3σ)
- Velocidad de hasta 200 piezas por minuto
- Pantalla táctil color de 10 pulgadas
- Estructura de acero al carbono con plataforma de acero inoxidable S304
- Torre de señalización de 3 colores con buzzer opcional

Especificaciones técnicas

Modelo	CW-600G
Rango de pesaje	10 a 600 g
División	0,1 g
Mejor precisión (3σ) *	± 0,5 g
Velocidad máxima *	200 pzs/min
Velocidad de cinta	5 a 60 m/min
Tamaño de cinta	310 x 250 mm
Altura de plataforma	750 ± 50 mm
Tamaño de producto	Largo 50-240 mm · ancho 20-150 mm · alto 10-180 mm
Material de la cinta	PVC blanco
Estructura	Acero al carbono; plataforma de pesaje en acero inoxidable S304
Luz de alarma	Torre de 3 colores (rojo, amarillo, verde), buzzer opcional
Pantalla	Táctil color de 10"
Rechazador	Opciones: oscilante, empuje o elevación
Alimentación	AC 220 V, 50/60 Hz, 300 W
Temperatura de trabajo	0 °C a 40 °C
Grado de protección	IP54

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Estructura y dimensiones

Unidad: mm

