EMBOLSADORA VERTICAL DÚPLEX

PaxGo AF-01K II

GENERAL MEASURE

La embolsadora vertical dúplex PaxGo AF-01K II está especialmente diseñada para el envasado de materiales granulares en rango de pesaje reducido, como arroz, mijo, porotos y similares. Ofrece alta velocidad y precisión, con alimentación por motor paso a paso y vibrador, y descarga neumática.



50 g - 1 kg
Rango de pesaje

±2 g
Mejor precisión

3600 pzs/h
Velocidad máxima

- ✓ Rendimiento estable
- ✓ Instalación sencilla
- ✓ Control por cilindro neumático
- ✓ Pesaje de alta velocidad

Apta para materiales granulares: arroz, mijo, porotos y similares.



Características

- Alta velocidad y precisión: velocidad máxima de 3600 pzs/h, con mejor precisión de ± 2 g
- Materiales granulares: diseñada especialmente para paquetes de rango de pesaje reducido, como arroz, mijo, porotos y similares
- Rendimiento estable: alimentación por motor paso a paso + vibrador, descarga de tipo neumática
- Configuración de parámetros con función de autoajuste, solo se define el valor objetivo, de operación sencilla

Gabinete de pesaje y panel de control:

Cabezal de pesaje dúplex en acero inoxidable, con cilindro neumático de descarga
Panel de control con pantalla táctil, botonera y parada de emergencia



Especificaciones técnicas

Modelo	PaxGo AF-01K II
Rango de pesaje	0,05 ~ 1 kg
División	1 g
Mejor precisión *	± 2 g
Velocidad máxima	3600 pzs/h
Volumen	2,8 L x 2
Comunicación	USB, 2 x RS485
Fuente de aire	0,4 ~ 0,6 MPa, 2 m³/h
Ambiente de trabajo	0°C a 40°C, 90% H.R., sin condensación
Alimentación eléctrica	AC 220V ±10%, 50/60Hz, 400W
Alimentación / Descarga	Motor paso a paso + vibrador (alimentación); neumática (descarga)
Material	Acero al carbono o acero inoxidable, a elección

* El diámetro habitual del material de prueba es de 1 a 5 mm.

Estructura y dimensiones

Unidad: mm

